

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 50 986.2K3**  
samtweiss  
LED 13 W 481 lm-h 3000 K  
Konverter schaltbar on/off




Pendelleuchte mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt und abgeblendeter Lichtverteilung.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse III.

Für die Verwendung in Kombination mit verschiedenen modularen Installationskomponenten. Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 190'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Leuchte ohne Baldachin. Der gewünschte Baldachintyp – Installationskomponente – mit integriertem LED-Netzteil, on/off, ist ergänzend zu bestellen. Leuchtengehäuse aus Aluminium. Oberfläche Farbe samtweiss. Innenfarbton aluminium matt. Leitungspendel 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>, Farbe weiss. Abmessungen Ø 60 x 500 x 2000 mm

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in Sonderlängen lieferbar.



h [m]	D [m] 56°	E (0°)
1	1.06	372
2	2.13	93
3	3.19	41
4	4.25	23
5	5.32	15

LED 3000 K 13 W 481 lm-h 56° / CIE Flux 72 91 98 100 100 / A60 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	481 lm-h
Anschlussleistung	13 W
Lichtausbeute	37 lm-h/W
Modullichtstrom	1320 lm-c
Modulleistung	10,5 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L80/B50 bei 190'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	nach unten gerichtet
Lichtverteilung	abgeblendet
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	0.78 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

