

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 50 987.4K3
samtwarz
LED 9.2 W 861 lm-h lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off




Pendelleuchte mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt und abgeblendetem Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Für die Verwendung in Kombination mit verschiedenen modularen Installationskomponenten. Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. Halbstreuwinkel 24°. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchte ohne Baldachin. Der gewünschte Baldachintyp – Installationskomponente – ist ergänzend zu bestellen. Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss, Oberfläche Farbe samtwarz. Innenfarbton messing matt. Lichtstreuende Silikonlinse. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinaluminium. Abschlussring Oberfläche Chrom. Leitungspendel 3 x 0,75 mm², Farbe schwarz. Abmessungen Ø 120 x 115 mm, Gesamtlänge 2000 mm.

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in Sonderlängen lieferbar.



| h [m] | D [m] 34° | E (0°) |
|-------|-----------|--------|
| 1 | 0.61 | 1477 |
| 2 | 1.22 | 369 |
| 3 | 1.83 | 164 |
| 4 | 2.45 | 92 |
| 5 | 3.06 | 59 |

LED 3000 K 9.2 W 861 lm-h 34° / CIE Flux 95 99 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

Technische Daten

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 861 lm-h |
| Anschlussleistung | 9.2 W |
| Lichtausbeute | 879 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 1255 lm-c |
| Modulleistung | 8,1 W |
| Farbortstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 90 |
| Lichtstromerhalt | L90/B50 bei 200'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |

Weitere Angaben

| | |
|--------------------|--|
| Lichtaustritt | nach unten gerichtet |
| Lichtverteilung | abgeblendet |
| Halbwertwinkel | 24 ° Medium (20 – 26 °) |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 280 V DC 0 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 55 °C |
| Gewicht | 1.2 kg |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

