

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 50 988.6K3
samt-schwarz
LED 13.7 W 1096 lm-h lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar




Pendelleuchte mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt und abgeblendetem Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Mit abgeblendetem/tiefstrahlendem Licht.
Gehäuse Aluminium, aussen samt-schwarz, innen kupfer matt.
Abschlussring, Sichtfläche chrom.
LED-Modul, warmweiss. CRI >90.
Lichtstreuende Silikonlinse.
Leitung schwarz.
Ohne Baldachin/Stahlseil.

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in Sonderlängen lieferbar.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



| h [m] | D [m] 44° | E (0°) |
|-------|-----------|--------|
| 1 | 0.81 | 1645 |
| 2 | 1.62 | 411 |
| 3 | 2.42 | 183 |
| 4 | 3.23 | 103 |
| 5 | 4.04 | 66 |

LED 3000 K 13.7 W 1096 lm-h 44° / CIE Flux 94 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

Technische Daten

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 1096 lm-h |
| Anschlussleistung | 13.7 W |
| Lichtausbeute | 80 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 1735 lm-c |
| Modulleistung | 11,5 W |
| Farbstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 90 |
| Lichtstromerhalt | L90/B50 bei 200'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |

Weitere Angaben

| | |
|--------------------|---|
| Lichtaustritt | nach unten gerichtet |
| Lichtverteilung | abgeblendet |
| Halbwertwinkel | 32 ° Medium Flood (27 – 32 °) |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 30 °C |
| Gewicht | 1.75 kg |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

