

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 50 989.4K3**  
samt-schwarz  
LED 19 W 1731 lm-h lm-h 3000 K  
DALI-Konverter steuerbar




Pendelleuchte mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt und abgeblendetem Lichtverteilung.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse I.

Mit abgeblendetem/tiefstrahlendem Licht.  
Gehäuse Aluminium, aussen samt-schwarz, innen messing matt.  
Abschlussring, Sichtfläche chrom.  
LED-Modul, warmweiss. CRI >90.  
Lichtstreuende Silikonlinse.  
Leitung schwarz.  
Ohne Baldachin/Stahlseil.

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in Sonderlängen lieferbar.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 40°	E (0°)
2	1.46	686
4	2.91	172
6	4.37	76
8	5.82	43
10	7.28	27

LED 3000 K 19 W 1731 lm-h 40° / CIE Flux 93 99 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	1731 lm-h
Anschlussleistung	19 W
Lichtausbeute	874 lm-h/W
Modullichtstrom	2655 lm-c
Modulleistung	17,2 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	nach unten gerichtet
Lichtverteilung	abgeblendet
Halbwertwinkel	35 ° Flood (33 – 45 °)
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 60 °C
Gewicht	2.7 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

