

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren


**B 50 996.1K3**  
samtweiss  
LED 15.5 W 1186 lm-h 3000 K  
Konverter schaltbar on/off



Pendelleuchte mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt und abgeblendetem Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Für die Verwendung in Kombination mit verschiedenen modularen Installationskomponenten. Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 131'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 50-60 Hz. Leuchte ohne Baldachin. Der gewünschte Baldachintyp – Installationskomponente – ist ergänzend zu bestellen. Leuchtgehäuse aus Aluminium. Oberfläche Farbe samtweiss. Innenfarbton weiss. Schlagfeste Kunststoffabdeckung, weiss. Leitungspendel 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>, Farbe weiss. Abmessungen Ø 350 x 175 mm, Gesamtlänge 2000 mm.

5 Jahre Garantie.  
Auf Anfrage in Sonderlängen lieferbar.



h [m]	D [m] 110°	E (0°)
1	2.86	444
2	5.71	111
3	8.57	49
4	11.43	28
5	14.28	18

LED 3000 K 15.5 W 1186 lm-h 110° / CIE Flux 51 84 98 100 100 / A40 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	1186 lm-h
Anschlussleistung	15.5 W
Lichtausbeute	65.9 lm-h/W
Modullichtstrom	1725 lm-c
Modulleistung	11,6 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 131'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	nach unten gerichtet
Lichtverteilung	abgeblendet
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 45 °C
Gewicht	1,95 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

