

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren


**B 50 999.1K3**  
samtsschwarz  
LED 15.5 W 1148 lm-h 3000 K  
Konverter schaltbar on/off



Pendelleuchte mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt und abgeblendetem Lichtverteilung.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse I.

Für die Verwendung in Kombination mit verschiedenen modularen Installationskomponenten. Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 131'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 50-60 Hz. Leuchte ohne Baldachin. Der gewünschte Baldachintyp – Installationskomponente – ist ergänzend zu bestellen. Leuchtengehäuse aus Aluminium. Oberfläche Farbe samtsschwarz. Innenfarbton weiss. Schlagfeste Kunststoffabdeckung, weiss. Leitungspendel 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>, Farbe schwarz. Abmessungen Ø 260 x 105 mm, Gesamtlänge 1750 mm.

5 Jahre Garantie.  
Auf Anfrage in Sonderlängen lieferbar.



h [m]	D [m] 110°	E (0°)
1	2.86	419
2	5.71	105
3	8.57	47
4	11.43	26
5	14.28	17

LED 3000 K 15.5 W 1148 lm-h 110° / CIE Flux 49 80 96 100 100 / A40 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	1148 lm-h
Anschlussleistung	15.5 W
Lichtausbeute	63.8 lm-h/W
Modullichtstrom	1725 lm-c
Modulleistung	11,6 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 131'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	nach unten gerichtet
Lichtverteilung	abgeblendet
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 45 °C
Gewicht	1,9 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

