

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


B 51 004.1K3
samtweiss
LED 15.5 W 1148 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off



Pendelleuchte mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt und abgeblendetem Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Für die Verwendung in Kombination mit verschiedenen modularen Installationskomponenten. Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 131'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 50-60 Hz. Leuchte ohne Baldachin. Der gewünschte Baldachintyp – Installationskomponente – ist ergänzend zu bestellen. Leuchtengehäuse aus Aluminium. Oberfläche Farbe samtweiss. Innenfarbton weiss. Schlagfeste Kunststoffabdeckung, weiss. Leitungspendel 3 x 0,75 mm², Farbe weiss. Abmessungen Ø 260 x 105 mm, Gesamtlänge 1750 mm.

5 Jahre Garantie.
Auf Anfrage in Sonderlängen lieferbar.



| h [m] | D [m] 110° | E (0°) |
|-------|------------|--------|
| 1 | 2.86 | 419 |
| 2 | 5.71 | 105 |
| 3 | 8.57 | 47 |
| 4 | 11.43 | 26 |
| 5 | 14.28 | 17 |

LED 3000 K 15.5 W 1148 lm-h 110° / CIE Flux 49 80 96 100 100 / A40 nach DIN 5040

Technische Daten

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 1148 lm-h |
| Anschlussleistung | 15.5 W |
| Lichtausbeute | 63.8 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 1725 lm-c |
| Modulleistung | 11,6 W |
| Farbortstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 90 |
| Lichtstromerhalt | L90/B50 bei 131'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |

Weitere Angaben

| | |
|--------------------|---|
| Lichtaustritt | nach unten gerichtet |
| Lichtverteilung | abgeblendet |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 45 °C |
| Gewicht | 1,9 kg |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

