

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 51 008.2K3
 samtschwarz
 LED 14 W 1015 lm-h lm-h 3000 K
 Konverter schaltbar on/off




Pendelleuchte mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt und abgeblendeter Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse III.

Für die Verwendung in Kombination mit verschiedenen modularen Installationskomponenten. Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. Halbstreuwinkel 26°, Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Leuchte ohne Baldachin. Der gewünschte Baldachintyp – Installationskomponente – mit integriertem LED-Netzteil, on/off, ist ergänzend zu bestellen. Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss, Oberfläche Farbe samtschwarz. Innenfarbton aluminium matt. Lichtstreuende Silikonlinse. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Abschlussring Oberfläche Chrom. Leitungspendel 2 x 0,5 mm², Farbe schwarz. Abmessungen Ø 140 x 125 mm, Gesamtlänge 1500 mm.

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in Sonderlängen lieferbar.



h [m]	D [m] 26°	E (0°)
1	0.46	2245
2	0.92	561
3	1.39	249
4	1.85	140
5	2.31	90

LED 3000 K 14 W 1015 lm-h 26° / CIE Flux 90 96 99 100 100 / A80 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1015 lm-h
Anschlussleistung	14 W
Lichtausbeute	72.5 lm-h/W
Modullichtstrom	1305 lm-c
Modulleistung	11,1 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	nach unten gerichtet
Lichtverteilung	abgeblendet
Halbwertwinkel	26 ° Medium (20 – 26 °)
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	0.8 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

