

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 51 008.6K3
samt-schwarz
LED 14 W 892 lm-h lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off




Pendelleuchte mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt und abgeblendetem Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse III.

Für die Verwendung in Kombination mit verschiedenen modularen Installationskomponenten. Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. Halbstreuwinkel 28°. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Leuchte ohne Baldachin. Der gewünschte Baldachintyp – Installationskomponente – mit integriertem LED-Netzteil, on/off, ist ergänzend zu bestellen. Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss, Oberfläche Farbe samt-schwarz. Innenfarbton kupfer matt. Lichtstreuende Silikonlinse. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Abschlussring Oberfläche Chrom. Leitungspendel 2 x 0,5 mm², Farbe schwarz. Abmessungen Ø 140 x 125 mm, Gesamtlänge 1500 mm.

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in Sonderlängen lieferbar.



h [m]	D [m] 28°	E (0°)
1	0.50	2034
2	1.00	509
3	1.50	226
4	1.99	127
5	2.49	81

LED 3000 K 14 W 892 lm-h 28° / CIE Flux 96 99 100 100 / A80 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	892 lm-h
Anschlussleistung	14 W
Lichtausbeute	63.7 lm-h/W
Modullichtstrom	1305 lm-c
Modulleistung	11,1 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	nach unten gerichtet
Lichtverteilung	abgeblendet
Halbwertwinkel	28 ° Medium Flood (27 – 32 °)
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	0.8 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

