

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 51 012.6K3
samtsschwarz
LED 15.5 W 934 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off




IP20 IK10

Deckenaufbauleuchte mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt und abgeblendetem Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 131'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 50-60 Hz. Leuchtgehäuse aus Aluminium. Oberfläche Farbe samtsschwarz. Innenfarbton kupfer matt. Schlagfeste Kunststoffabdeckung, weiss mit Bajonettverschluss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Leuchtdurchmesser 260 mm, Höhe 105 mm.

5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 104°	E (0°)
1	2.56	371
2	5.12	93
3	7.68	41
4	10.24	23
5	12.80	15

LED 3000 K 15.5 W 934 lm-h 104° / CIE Flux 52 83 98 100 100 / A40 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	934 lm-h
Anschlussleistung	15.5 W
Lichtausbeute	51.9 lm-h/W
Modullichtstrom	1725 lm-c
Modulleistung	11,6 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 131'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	nach unten gerichtet
Lichtverteilung	abgeblendet
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 45 °C
Gewicht	1.55 kg

