

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 51 013.1K3**  
samt-schwarz  
LED 29.4 W 2744 lm-h 3000 K  
DALI-Konverter steuerbar




**IP20** **IK10**

Deckenaufbauleuchte mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt und abgeblendeter Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 195'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtengehäuse aus Aluminium. Oberfläche Farbe samt-schwarz. Innenfarbton weiss. Schlag-feste Kunststoffabdeckung, weiss mit Bajonettverschluss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>. Leuchtdurchmesser 360 mm, Höhe 120 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



| h [m] | D [m] 110° | E (0°) |
|-------|------------|--------|
| 1     | 2.86       | 1005   |
| 2     | 5.71       | 251    |
| 3     | 8.57       | 112    |
| 4     | 11.43      | 63     |
| 5     | 14.28      | 40     |

LED 3000 K 29.4 W 2744 lm-h 110° / CIE Flux 49 81 97 100 100 / A40 nach DIN 5040

**Technische Daten**

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 2744 lm-h                     |
| Anschlussleistung  | 29.4 W                        |
| Lichtausbeute      | 78 lm-h/W                     |
| Modullichtstrom    | 3970 lm-c                     |
| Modulleistung      | 26,4 W                        |
| Farbortstabilität  | -                             |
| Farbwiedergabe     | CRI > 90                      |
| Lichtstromerhalt   | L90/B50 bei 195'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur     | 3000 K                        |

**Weitere Angaben**

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Lichtaustritt      | nach unten gerichtet             |
| Lichtverteilung    | abgeblendet                      |
| Betriebsspannung   | 220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 50 °C                       |
| Gewicht            | 2.55 kg                          |

