

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 51 013.2K3**  
samt-schwarz  
LED 29.4 W 2576 lm-h 3000 K  
DALI-Konverter steuerbar




**IP20** **IK10**

Deckenaufbauleuchte mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt und abgeblendeter Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 195'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtgehäuse aus Aluminium. Oberfläche Farbe samt-schwarz. Innenfarbton aluminium matt. Schlagfeste Kunststoffabdeckung, weiss mit Bajonettverschluss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>. Leuchtdurchmesser 360 mm, Höhe 120 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 108°	E (0°)
1	2.75	962
2	5.51	240
3	8.26	107
4	11.01	60
5	13.76	38

LED 3000 K 29.4 W 2576 lm-h 108° / CIE Flux 50 82 97 100 100 / A40 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	2576 lm-h
Anschlussleistung	29.4 W
Lichtausbeute	73.2 lm-h/W
Modullichtstrom	3970 lm-c
Modulleistung	26,4 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 195'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	nach unten gerichtet
Lichtverteilung	abgeblendet
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 50 °C
Gewicht	2.55 kg

