

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 51 019.4K3

samtweiss
LED 47.4 W 3494 lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar




IP20 IK10

Deckenaufbauleuchte mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt und abgeblendeter Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtengehäuse aus Aluminium. Oberfläche Farbe samtweiss. Innenfarbton messing matt. Schlagfeste Kunststoffabdeckung, weiss mit Bajonettverschluss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 mm². Leuchtdurchmesser 430 mm, Höhe 145 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 100°	E (0°)
1	2.38	1468
2	4.77	367
3	7.15	163
4	9.53	92
5	11.92	59

LED 3000 K 47.4 W 3494 lm-h 100° / CIE Flux 54 85 98 100 100 / A50 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	3494 lm-h
Anschlussleistung	47.4 W
Lichtausbeute	62.3 lm-h/W
Modullichtstrom	6435 lm-c
Modulleistung	42,6 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	nach unten gerichtet
Lichtverteilung	abgeblendet
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	2.95 kg

