

QR-Code
scannen und auf
www.neuco.ch
mehr über diesen
Artikel erfahren

B 51 030.6K3.T12
samt-schwarz
LED 19,5 W 1297 lm-h 3000 K
Touch-DIM®-Konverter dimmbar




IP20

Tischleuchte mit zweiseitigem Licht-
austritt und abgeblendeter Lichtver-
teilung.
Schutzart IP20

Zweiseitiger, abgeblendeter Lichtaus-
tritt. Mit austauschbarem LED-Modul
mit Übertemperaturschutz und einer
Lebenserwartung von mindestens
50'000 Betriebsstunden. 20-jährige
Nachliefergarantie auf das LED-Modul
und die Verschleissteile. Mit LED-
Netzteil 220-240 V, 50-60 Hz. Schutz-
klasse I. Leuchtenarmatur aus Metall,
Oberfläche Einbrennlackierung samt-
schwarz. Leuchtengehäuse aus Alumi-
nium. Oberfläche Farbe samt-schwarz.
Innenfarbton kupfer matt. Lichtstreu-
ende Scheiben aus Kunststoff mit op-
tischer Struktur. Mit 2 m Anschlusslei-
tung 3 x 0,75², schwarz mit Stecker
Typ T12. Leuchte mit eingebautem
Tastdimmer zur stufenlosen Regulie-
rung der Helligkeit. Leuchtendurch-
messer 215 x 160 mm, Höhe 500 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 19,5 W 1297 lm-h

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1297 lm-h
Anschlussleistung	19,5 W
Lichtausbeute	66,5 lm-h/W
Modullichtstrom	2820 lm-c
Modulleistung	17,1 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	zweiseitig
Lichtverteilung	abgeblendet
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Gewicht	2,6 kg

