


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 51 049.2K3

samtschwarz
LED 15.5 W 1209 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off




 **IP20 IK10**

Deckenaufbauleuchte mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt und abgeblendeter Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 131'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 50-60 Hz. Leuchtgehäuse aus Aluminium. Oberfläche Farbe samtschwarz. Innenfarbton aluminium matt. Schlagfeste Kunststoffabdeckung, weiss mit Bajonettverschluss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Leuchtdurchmesser 260 mm, Höhe 90 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 15.5 W 1209 lm-h / CIE Flux 44 74 91 98 100 / A30 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1209 lm-h
Anschlussleistung	15.5 W
Lichtausbeute	78 lm-h/W
Modullichtstrom	1725 lm-c
Modulleistung	11,6 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 131'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	nach unten gerichtet
Lichtverteilung	abgeblendet
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 45 °C
Gewicht	1.25 kg

