

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 51 058.4K3
samt-schwarz
LED 19.5 W 443 lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar




Wandaufbauleuchte mit zweiseitigem Lichtaustritt und abgeblendetem Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Zweiseitiger, abgeblendetem Lichtaustritt. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 175'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtengehäuse aus Aluminium. Oberfläche Farbe samt-schwarz. Innenfarbton messing matt. Lichtstreuende LED-Abdeckung aus Kunststoff. Leuchtdurchmesser 80 mm, Höhe 500 mm, Tiefe 100 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 3000 K 19.5 W 443 lm-h / CIE Flux 74 89 96 50 100 / C64 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	443 lm-h
Anschlussleistung	19.5 W
Lichtausbeute	22.7 lm-h/W
Modullichtstrom	2400 lm-c
Modulleistung	17 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 175'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	zweiseitig
Lichtverteilung	abgeblendet
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 275 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 35 °C
Gewicht	1.2 kg

