

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 51 217.6K3**  
 samtweiss  
 LED 36.5 W 530 lm-h 3000 K  
 DALI-Konverter steuerbar




Wandaufbauleuchte mit allseitigem Lichtaustritt 360° und abgeblendetem Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Abgeblendetes Licht. Lichtaustritt 360°. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 160'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtengehäuse aus Aluminium. Oberfläche Farbe samtweiss. Innenfarbton kupfer matt. Innenliegende Kunststoffabdeckung, transluzent-weiss. Eine Leitungseinführung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung. Leuchtdurchmesser 700 mm, Tiefe 100 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 3000 K 36.5 W 530 lm-h / CIE Flux 14 36 63 50 100 / C11 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	530 lm-h
Anschlussleistung	36.5 W
Lichtausbeute	9.3 lm-h/W
Modullichtstrom	5100 lm-c
Modulleistung	32.8 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L80/B50 bei 160'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	allseitig 360°
Lichtverteilung	abgeblendet
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 196 – 250 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	5.5 kg

