



LED 3000 K 28.4 W 1045 lm-h / CIE Flux 89 99 100 95 100 / A83 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	1045 lm-h
Anschlussleistung	28.4 W
Lichtausbeute	36.8 lm-h/W
Modullichtstrom	3350 lm-c
Modulleistung	24,1 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L80/B50 bei 140'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	nach unten gerichtet
Lichtverteilung	abgeblendet
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	1.1 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.



QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 51 225.4K3**  
samtweiss  
LED 28.4 W 1045 lm-h 3000 K



Pendelleuchte mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt und abgeblendetem Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse III.

Für die Verwendung in Kombination mit verschiedenen modularen Installationskomponenten. Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 140'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Leuchte ohne Baldachin. Der gewünschte Baldachintyp – Installationskomponente – mit integriertem LED-Netzteil, DALI-steuerbar, ist ergänzend zu bestellen. Leuchtengehäuse aus Aluminium. Oberfläche Farbe samtweiss. Innenfarbton messing matt. Reflektor aus Kunststoff, Farbe weiss. Leitungspendel 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>, Farbe weiss. Abmessungen Ø 195 x 375 mm, Gesamtlänge 2050 mm.

5 Jahre Garantie.

