

QR-Code
scannen und auf
www.neuco.ch
mehr über diesen
Artikel erfahren

B 51 227.4K3
samtsschwarz
LED 28.4 W 1045 lm-h 3000 K




III IP20

Pendelleuchte mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt und abgeblendeter Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse III.

Für die Verwendung in Kombination mit verschiedenen modularen Installationskomponenten. Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 140'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Leuchte ohne Baldachin. Der gewünschte Baldachintyp – Installationskomponente – mit integriertem LED-Netzteil, DALI-steuerbar, ist ergänzend zu bestellen. Leuchtengehäuse aus Aluminium. Oberfläche Farbe samtsschwarz. Innenfarbton messing matt. Reflektor aus Kunststoff, Farbe weiss. Leitungspendel 2 x 0,75 mm², Farbe schwarz. Abmessungen Ø 195 x 375 mm, Gesamtlänge 2050 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 28.4 W 1045 lm-h / CIE Flux 89 99 100 95 100 / A83 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1045 lm-h
Anschlussleistung	28.4 W
Lichtausbeute	36.8 lm-h/W
Modullichtstrom	3350 lm-c
Modulleistung	24,1 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L80/B50 bei 140'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	nach unten gerichtet
Lichtverteilung	abgeblendet
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	1.1 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

