

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 51 235K27
weiss ~ RAL 9003
LED 10.5 W 760 lm-h 2700 K
Konverter schaltbar on/off




 **IP20**

Decken- und Wandaufbauleuchte mit freistrahler Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Mit LED-Netzteil 230 V, 50 Hz. Integrierter HF-Bewegungssensor. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Farbe weiss. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas mit Bajonettverschluss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Leuchtdurchmesser 325 mm, Höhe 90 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 2700 K 10.5 W 760 lm-h / CIE Flux 44 74 91 83 100 / B32 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	760 lm-h
Anschlussleistung	10.5 W
Lichtausbeute	67.3 lm-h/W
Modullichtstrom	1165 lm-c
Modulleistung	8,2 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	2700 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahlernd
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	2.1 kg

