

QR-Code
scannen und auf
www.neuco.ch
mehr über diesen
Artikel erfahren

B 51 239K3

weiss ~ RAL 9003
LED 32 W 4168 lm-h lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off




IP20 IK03

Decken- und Wandaufbauleuchte mit freistrahler Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Mit austauschbarem LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslbensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei $t_a = 25\text{ °C}$). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 50-60 Hz. Integrierter HF-Bewegungssensor. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Farbe weiss. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas mit Bajonettverschluss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Leuchtdurchmesser 480 mm, Höhe 115 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 32 W 4168 lm-h / CIE Flux 44 74 91 87 100 / B32 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	4168 lm-h
Anschlussleistung	32 W
Lichtausbeute	93.6 lm-h/W
Modullichtstrom	5355 lm-c
Modulleistung	27,2 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahlernd
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Betriebstemperatur	max. 55 °C
Gewicht	4.8 kg

