



QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 51 242.1K3
samtweiss
LED 26 W 2651 lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar



Wandaufbauleuchte mit freistrahler Lichtverteilung.
Schutzart IP44, spritzwassergeschützt Schutzklasse I.

Freistrahler Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 130'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 44. Leuchtgehäuse aus Aluminium. Oberfläche Farbe samtweiss. Kunststoffabdeckung transluzent-weiss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 11 mm, max. 5 x 1,5 mm². Abmessungen: 600 x 100 x 75 mm.

5 Jahre Garantie.

Montage horizontal oder vertikal möglich.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.

Leuchte noch nicht ausgemessen Kegeldiagramm folgt
Luminaire non encore mesuré Le diagramme du cône suit

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	2651 lm-h
Anschlussleistung	26 W
Lichtausbeute	96.3 lm-h/W
Modullichtstrom	3540 lm-c
Modulleistung	23,4 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L80/B50 bei 130'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahler
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 276 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 45 °C
Gewicht	1.9 kg

