



QR-Code
scannen und auf
www.neuco.ch
mehr über diesen
Artikel erfahren

B 51 244.1K3
samtweiss
LED 34.7 W 3590 lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar



IP44

Wandaufbauleuchte mit freistrah-
lender Lichtverteilung.
Schutzart IP44, spritzwassergeschützt
Schutzklasse I.

Freistrahlenes Licht. Mit austausch-
barem LED-Modul mit Übertempera-
turschutz und einer Lebenserwartung
von mindestens 130'000 Betriebsstun-
den. 20-jährige Nachliefergarantie auf
das LED-Modul und die Verschleisstei-
le. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar,
220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP
44. Leuchtengehäuse aus Aluminium.
Oberfläche Farbe samtweiss. Kunst-
stoffabdeckung transluzent-weiss.
Zwei Leitungseinführungen zur Durch-
verdrahtung der Netzanschlussleitung
bis Ø 11 mm, max. 5 x 1,5 mm². Ab-
messungen: 800 x 100 x 75 mm.

5 Jahre Garantie.

Montage horizontal oder vertikal mög-
lich.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM®
werden nicht unterstützt.

Leuchte noch nicht ausgemessen
Kegeldiagramm folgt

Luminaire non encore mesuré
Le diagramme du cône suit

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	3590 lm-h
Anschlussleistung	34.7 W
Lichtausbeute	98.9 lm-h/W
Modullichtstrom	4720 lm-c
Modulleistung	31,2 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L80/B50 bei 130'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahrend
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 276 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 35 °C
Gewicht	2.5 kg

