

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 51 260.1K3**  
 samtweiss  
 LED 38.5 W 3430 lm-h 3000 K  
 DALI-Konverter steuerbar




Wandaufbauleuchte mit einseitigem Lichtaustritt und abgeblendetem Lichtverteilung.  
 Schutzart IP20  
 Schutzklasse I.

Abgeblendetes Licht. Einseitiger Lichtaustritt. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 170'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtgehäuse aus Aluminium. Oberfläche Farbe samtweiss. Diffusor aus transluzentem alterungsbeständigem Silikon. Abmessungen: 1870 x 65 x 45 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 3000 K 38.5 W 3430 lm-h / CIE Flux 45 77 95 100 100 / A40 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	3430 lm-h
Anschlussleistung	38.5 W
Lichtausbeute	91.8 lm-h/W
Modullichtstrom	5400 lm-c
Modulleistung	34,7 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 170'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	einseitig
Lichtverteilung	abgeblendet
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 276 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 55 °C
Gewicht	4.95 kg

