



LED 3000 K 19.8 W 2199 lm-h / CIE Flux 30 57 80 61 100 / B21 nach DIN 5040



QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 56 568.3K3
 Chrom-Optik
 LED 19.8 W 2199 lm-h 3000 K
 DALI-Konverter steuerbar



Pendelleuchte mit freistrahler Lichtverteilung.
 Schutzart IP20
 Schutzklasse I.

Freistrahler Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. LED-Netzteil im Baldachin. Leuchtengehäuse und Baldachin aus Metall. Oberfläche Aluminium poliert. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas mit Gewinde. Leitungspendel 2 x 0,5 mm² mit einem Stahlseil, Farbe schwarz. Abmessungen Ø 255 x 290 mm, Gesamtlänge 3000 mm.

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in Sonderlängen lieferbar.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	2199 lm-h
Anschlussleistung	19.8 W
Lichtausbeute	111.1 lm-h/W
Modullichtstrom	2820 lm-c
Modulleistung	17,5 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahler
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 45 °C
Gewicht	3.6 kg

