


QR-Code
scannen und auf
www.neuco.ch
mehr über diesen
Artikel erfahren

B 66 056K3


grafit - RAL 7024
LED 5.9 W 575 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off



Deckenaufbauleuchte mit rotations-
symmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP65 , staubdicht und
strahlwassergeschützt
Schutzklasse I.

Halbstrahlwinkel 62°. Mit austausch-
barem LED-Modul mit Übertemperatur-
schutz und einer Lebenserwartung
von mindestens 200'000 Betriebs-
stunden. 20-jährige Nachliefergarantie
auf das LED-Modul und die Ver-
schleissteile. Mit Ultimate Driver®
LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz.
Schutzart IP 65. Leuchte aus Alumi-
niumguss, Aluminium und Edelstahl Be-
schichtungstechnologie Unidure®, Far-
be Grafit. Kristallglas teilmattiert. Re-
flektor aus eloxiertem Reinstalumi-
nium. Zwei Leitungseinführungen zur
Durchverdrahtung der Netzanschluss-
leitung bis Ø 10,5 mm. Leuchten-
durchmesser 125 mm, Höhe 115 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 5.9 W 575 lm-h 62°

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	575 lm-h
Anschlussleistung	5.9 W
Lichtausbeute	97.5 lm-h/W
Modullichtstrom	940 lm-c
Modulleistung	4.8 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Halbwertwinkel	62 ° Very Wide Flood (> 56 °)
Betriebsspannung	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 45 °C
Gewicht	1.25 kg

