

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 66 153K3
 grafit - RAL 7024
 LED 9.5 W 759 lm-h lm-h 3000 K
 Konverter schaltbar on/off




IP65 IK06

Deckenaufbauleuchte mit symmetrisch-bündelnder Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. Halbstreuwinkel 27°. Mit austauschbarem LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von 198.000 Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25 °C). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Ballwurfsicher. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Vortex Optics® Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 mm². Abmessungen: 95 x 95 x 90 mm.

5 Jahre Garantie.



| h [m] | C0-C180 D [m] 24° | C90-C270 D [m] 24° | E (0°) |
|-------|-------------------|--------------------|--------|
| 2 | 0.85 | 0.85 | 675 |
| 4 | 1.70 | 1.70 | 169 |
| 6 | 2.55 | 2.55 | 75 |
| 8 | 3.40 | 3.40 | 42 |
| 10 | 4.25 | 4.25 | 27 |

LED 3000 K 9.5 W 759 lm-h 24°/24° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 nach DIN ...

Technische Daten

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 759 lm-h |
| Anschlussleistung | 9.5 W |
| Lichtausbeute | 79.9 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 1385 lm-c |
| Modulleistung | 8,2 W |
| Farbstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Lichtstromerhalt | L90/B50 bei 198'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |

Weitere Angaben

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Lichtverteilung | symmetrisch-bündelnd |
| Halbwertwinkel | 25 ° Medium (20 – 26 °) |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 40 °C |
| Gewicht | 0.85 kg |

