

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 67 683.3K3

Chrom-Optik
LED 15.3 W 1325 lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar



IP44 IK04


Wandaufbauleuchte mit freistrahler Lichtverteilung. Schutzart IP44, spritzwassergeschützt Schutzklasse I.

Freistrahler Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 44. Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss und Aluminium. Oberfläche Chrom. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 11 mm, max. 5 x 1,5 mm². Abmessungen: 500 x 90 x 80 mm.

5 Jahre Garantie.

Montage horizontal oder vertikal möglich.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 3000 K 15.3 W 1325 lm-h / CIE Flux 14 38 67 50 100 / C11 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1325 lm-h
Anschlussleistung	15.3 W
Lichtausbeute	88.3 lm-h/W
Modullichtstrom	1880 lm-c
Modulleistung	12.4 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahler
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 45 °C
Gewicht	2 kg

