



QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 70 834
grafit - RAL 7024

Konisch, nahtlos gezogen mit hohen Festigkeitswerten. Unterer Durchmesser 140 mm. Mastzopfdurchmesser 76 mm. Innen und aussen feuerverzinkt und lackiert. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Höhe über Boden 6000 mm, mit Erdstück 1000 mm. Auf Wunsch liefern wir diesen Mast gegen Aufpreis mit einer aufgeschumpften Korrosionsschutzmanschette.

5 Jahre Garantie.

Technische Daten

| | |
|--------------------|---|
| Leuchtenlichtstrom | - |
| Anschlussleistung | - |
| Lichtausbeute | - |
| Modullichtstrom | - |
| Modulleistung | - |
| Farbortstabilität | - |
| Farbwiedergabe | - |
| Lichtstromerhalt | - |
| Farbtemperatur | - |

