


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 77 157AK3
 silber - DB 702N
 LED 28 W 2108 lm-h lm-h 3000 K
 DALI-Konverter steuerbar




 **IP65**  **IK06**

Scheinwerfer mit asymmetrischer Lichtverteilung. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. Halbstreuwinkel 46/77°. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. 0,5 m Anschlussleitung mit 5-poliger Steckverbindung. Anstellwinkel in 2°-Stufen von -8° bis 8° einstellbar. Abmessungen: 1000 x 105 x 60 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 3000 K 28 W 2108 lm-h / CIE Flux 0 11 19 0 100 / E84 nach DIN 5040

Technische Daten

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 2108 lm-h |
| Anschlussleistung | 28 W |
| Lichtausbeute | 75.3 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 4890 lm-c |
| Modulleistung | 25,2 W |
| Farbortstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Lichtstromerhalt | L80/B50 bei 200'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |

Weitere Angaben

| | |
|--------------------|--|
| Lichtverteilung | asymmetrisch |
| Halbwertwinkel | 46 ° / 77 ° Oval Flood |
| Betriebsspannung | 220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 276 V DC 0 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 55 °C |
| Gewicht | 5.5 kg |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

