



QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 77 247K3
 grafit - RAL 7024
 LED 2.8 W 139 lm-h 3000 K
 Konverter schaltbar on/off




 **IP65**  **IK05**

Garten- und Wegleuchte mit einseitigem Lichtaustritt und freistrahler Lichtverteilung. Schutzart IP65  staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Einseitig freistrahlerndes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Über-temperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleiss-teile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungs-technologie Unidure®, Farbe Grafit. Sicherheits-glas weiss. Mit Auf-schraubsockel aus Stahl, feuerverzinkt. Anschlussset mit Dichtungsein-satz und Tropfwasserschutzkappe zur Durchverdrahtung der Netzanschluss-leitung von ø 10-13,5 mm, max. 3 x 2,5 mm². Höhe der Leuchte über Boden 700 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 2.8 W 139 lm-h / CIE Flux 13 37 66 50 100 / C11 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	139 lm-h
Anschlussleistung	2.8 W
Lichtausbeute	53.6 lm-h/W
Modullichtstrom	385 lm-c
Modulleistung	1,8 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L80/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	einseitig
Lichtverteilung	freistrahlernd
Betriebsspannung	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 65 °C
Gewicht	2.85 kg

