

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 77 485AK4
 silber ~ DB 702N
 LED 30.4 W 3602 lm-h 4000 K
 DALI-Konverter steuerbar




IP65 IK08

Scheinwerfer mit bandförmiger Lichtverteilung. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Bandförmige Lichtstärkeverteilung. Constant Optics®: Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiss unterliegt. Halbstreuwinkel 40°/96°. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Silber. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Drehbereich 350°. Schwenkbereich -35°/+90°. Mit Anschlussleitung X05BQ-F 5 G 1 mm², Länge 1 m. Abmessungen: 230 x 225 x 100 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



| h [m] | C ₀ -C ₁₈₀ D [m] 40° | C ₉₀ -C ₂₇₀ D [m] 96° | E (0°) |
|-------|--|---|--------|
| 2 | 1.46 | 4.44 | 832 |
| 4 | 2.91 | 8.88 | 208 |
| 6 | 4.37 | 13.33 | 92 |
| 8 | 5.82 | 17.77 | 52 |
| 10 | 7.28 | 22.21 | 33 |

LED 4000 K 30.4 W 3602 lm-h 40°/96° / CIE Flux 79 97 100 100 100 / A70 nach DI...

Technische Daten

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 3602 lm-h |
| Anschlussleistung | 30.4 W |
| Lichtausbeute | 118.5 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 4575 lm-c |
| Modulleistung | 27,3 W |
| Farbortstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 90 |
| Lichtstromerhalt | L90/B50 bei 200'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 4000 K |

Weitere Angaben

| | |
|--------------------|--|
| Lichtverteilung | bandförmig |
| Halbwertwinkel | 40° / 96° Oval Flood |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 276 V DC 0 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 55 °C |
| Gewicht | 2.4 kg |
| Windangriffsfläche | 0.04 m ² |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

