

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 78 634K3


weiss ~ RAL 9003
LED 8.8 W 900 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off



Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Farbe weiss. Kristallglas innen weiss mit Bajonettverschluss. Eine Leitungseinführung für Anschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Die Leuchte ist zur Durchverdrahtung geeignet. Leuchtdurchmesser 250 mm, Höhe 85 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 8.8 W 900 lm-h / CIE Flux 37 66 87 77 100 / B31 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	900 lm-h
Anschlussleistung	8.8 W
Lichtausbeute	102.3 lm-h/W
Modullichtstrom	1260 lm-c
Modulleistung	7,6 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L70/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 280 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 45 °C
Gewicht	2.5 kg

