


QR-Code
scannen und auf
www.neuco.ch
mehr über diesen
Artikel erfahren

B 84 001
grafit - RAL 7024
Konverter schaltbar on/off



IP65

Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt

Aluminium Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Für die Verwendung im modularen LED-Pollerleuchtensystem. Ohne Tür, mit eingebautem Anschlusskasten und 5-poliger Klemme 4 mm² zum Anschluss der Kabel max. 5 x 2,5 mm². Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück B 70 896. Abmessungen: 220 x 220 mm. Höhe über Boden 375 mm.

5 Jahre Garantie.

Technische Daten

| | |
|--------------------|---|
| Leuchtenlichtstrom | – |
| Anschlussleistung | – |
| Lichtausbeute | – |
| Modullichtstrom | – |
| Modulleistung | – |
| Farbortstabilität | – |
| Farbwiedergabe | – |
| Lichtstromerhalt | – |
| Farbtemperatur | – |

Weitere Angaben

| | |
|---------|---|
| Gewicht | 6.15 kg |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

