



QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 84 096A
silber ~ DB 702N
Konverter schaltbar on/off



 **IP44**

Schutzart IP44, spritzwassergeschützt Schutzklasse I.

Für die Verwendung im modularen LED-Pollerleuchtensystem. Mit abschliessbarer Tür und BKS Sicherheitschloss mit zwei Schlüsseln. Zur Aufnahme von Installationseinsätzen für die Stromversorgung. Das Pollerleuchtenrohr hat 2 Montageplätze für: CEE-Anbausteckdose 16 A, 415 V oder CEE-Anbausteckdose 32 A, 415 V nach DIN VDE 0623, EN 60309-2. 6 Montageplätze für: CEE-Anbausteckdose 16 A, 250 V nach DIN VDE 0623, EN 60309-2 oder Schutzkontaktsteckdose 16 A, 250 V nach DIN 49440-1. Anschlussklemme 5 polig, Klemmbereich bis 16 mm². Aluminium, Farbe Silber. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück B 70 896. Abmessungen Ø 265 x 1150 mm.

5 Jahre Garantie.

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	-
Anschlussleistung	-
Lichtausbeute	-
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	-
Lichtstromerhalt	-
Farbtemperatur	-

Weitere Angaben

Gewicht	25.8 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

