

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 84 228K3
 grafit - RAL 7024
 LED 4.9 W 333 lm-h lm-h 3000 K
 Konverter schaltbar on/off




IP65 IK08

Garten- und Wegleuchte mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt und bandförmiger Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Einseitiger Lichtaustritt mit breitstreuender Lichtstärkeverteilung. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Sicherheitsglas. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Anschlussset mit Dichtungseinsatz und Tropfwasserschutzkappe zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von $\varnothing 10\text{-}13,5 \text{ mm}$, max. $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$. Mit Aufschraubsockel aus Stahl, feuerverzinkt. Abmessungen: $110 \times 110 \times 700 \text{ mm}$.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 4.9 W 333 lm-h / CIE Flux 24 61 90 100 100 / A10 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	333 lm-h
Anschlussleistung	4.9 W
Lichtausbeute	58.3 lm-h/W
Modullichtstrom	690 lm-c
Modulleistung	4 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L70/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	nach unten gerichtet
Lichtverteilung	bandförmig
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 50 °C
Gewicht	3.05 kg

