

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 84 289K4
Material Edelstahl (Werkstoff 1.4301)
LED 4.1 W 172 lm-h lm-h 4000 K
Konverter schaltbar on/off



IP68 IK10


Bodeneinbauleuchte mit freistrahlernder Lichtverteilung. Schutzart IP68, geschützt gegen dauerndes Untertauchen, 10 m Schutzklasse I.

Orientierungsleuchte. Halbstreuwinkel. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 100'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 67. Leuchten- und Einbaugehäuse aus hochkorrosionsfestem Aluminium. Beschichtungstechnologie Tricoat® Druckaufnahmering aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Abdeckung aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Sicherheitsglas weiss. 1,8 m wasserbeständige Anschlussleitung O7RN8-F 3 G 1 mm² mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Leuchendurchmesser 205 mm, Einbautiefe 220 mm. Einbauöffnung Ø 250 mm.

5 Jahre Garantie.

Nach der Montage der Leuchte ist eine Erstreinigung notwendig.

Auf Anfrage in den LED-Lichtfarben Grün, Blau, Amber und Rot lieferbar.



5	14.28	2
4	11.43	4
3	8.57	7
2	5.71	15
1	2.86	62
h [m]	D [m] 110°	E (0°)

LED 4000 K 4.1 W 172 lm-h 110° / CIE Flux 0 0 0 100 / E83 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	172 lm-h
Anschlussleistung	4.1 W
Lichtausbeute	42 lm-h/W
Modullichtstrom	565 lm-c
Modulleistung	3 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 100'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahlernd
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Druckbelastbarkeit	überrollbar bis 5000 kg
Betriebstemperatur	max. 50 °C
Gewicht	4.5 kg
Drainage	notwendig

