

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 84 296K4
Material Edelstahl (Werkstoff 1.4301)
LED 50.8 W 5435 lm-h 4000 K
DALI-Konverter steuerbar



IK10

Bodeneinbauleuchte mit symmetrischer Lichtverteilung. Schutzklasse I.


Symmetrische Lichtstärkeverteilung. Halbstreuwinkel 20°. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 95'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 68 10 m. Leuchten- und Einbaugehäuse aus hochkorrosionsfestem Aluminium. Beschichtungstechnologie Tricoat® Druckaufnahmering aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Abdeckung aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Sicherheitsglas klar. Hybrid Optics® Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. 1,8 m wasserbeständige Anschlussleitung O7RN8-F 5 G 1 mm² mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Leuchendurchmesser 330 mm, Einbautiefe 250 mm. Einbauöffnung Ø 355 mm.

5 Jahre Garantie.

Nach der Montage der Leuchte ist eine Erstreinigung notwendig.

Auf Anfrage in den LED-Lichtfarben Grün, Blau, Amber und Rot lieferbar.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



20	6.34	84
16	5.07	131
12	3.80	233
8	2.53	525
4	1.27	2099
h [m]	D [m] 18°	E (0°)

LED 4000 K 50.8 W 5435 lm-h 18° / E84 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	5435 lm-h
Anschlussleistung	50.8 W
Lichtausbeute	107 lm-h/W
Modullichtstrom	7795 lm-c
Modulleistung	46,7 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L80/B50 bei 95'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	symmetrisch
Halbwertwinkel	20 ° Medium
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Druckbelastbarkeit	überrollbar bis 5000 kg
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	13.7 kg
Drainage	notwendig

