

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 84 441AK4
silber ~ DB 702N
LED 42.5 W 2808 lm-h 4000 K
DALI-Konverter steuerbar




Scheinwerfer mit bündelnder Lichtverteilung. Schutzart IP65, staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Bündelnde Lichtstärkeverteilung. Halbstreuwinkel 22°. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Drehbereich 350°. Schwenkbereich -90°/+90°. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Silber. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Vortex Optics® Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 mm². Abmessungen: 175 x 360 x 55 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	C0-C180 D [m] 20°	C90-C270 D [m] 20°	E (0°)
3	1.06	1.06	1886
6	2.12	2.12	472
9	3.17	3.17	210
12	4.23	4.23	118
15	5.29	5.29	75

LED 4000 K 42.5 W 2808 lm-h 20°/20° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 nach D...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	2808 lm-h
Anschlussleistung	42.5 W
Lichtausbeute	66.1 lm-h/W
Modullichtstrom	7005 lm-c
Modulleistung	38,4 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L80/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	bündelnd
Halbwertwinkel	22 ° Medium (20 – 26 °)
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 45 °C
Gewicht	3.25 kg
Windangriffsfläche	0.06 m²

