



QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 84 466
grafit - RAL 7024
Konverter schaltbar on/off



IP65 IK10

Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt

Accoya®-Holz und Aluminium, Farbe Grafit. Für die Verwendung im modularen LED-Pollerleuchtensystem. Ohne Tür, mit eingebautem Anschlusskasten B 71 084. Zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis $7 \times 6 \text{ mm}^2$ mit Feinsicherung 6,3 A. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück B 70 895. Abmessungen: $160 \times 160 \text{ mm}$. Höhe über Boden 815 mm.

5 Jahre Garantie.

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	-
Anschlussleistung	-
Lichtausbeute	-
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	-
Lichtstromerhalt	-
Farbtemperatur	-

Weitere Angaben

Gewicht	9.3 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

