



QR-Code
scannen und auf
www.neuco.ch
mehr über diesen
Artikel erfahren

B 84 467A
silber ~ DB 702N
Konverter schaltbar on/off



IP65

Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt

Accoya®-Holz und Aluminium, Farbe Silber. Für die Verwendung im modularen LED-Pollerleuchtensystem. Ohne Tür, mit eingebautem Anschlusskasten B 71 084. Zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis $7 \times 6 \text{ mm}^2$ mit Feinsicherung 6,3 A. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück B 70 896. Abmessungen: $220 \times 220 \text{ mm}$. Höhe über Boden 875 mm.

5 Jahre Garantie.

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	–
Anschlussleistung	–
Lichtausbeute	–
Modullichtstrom	–
Modulleistung	–
Farbstabilität	–
Farbwiedergabe	–
Lichtstromerhalt	–
Farbtemperatur	–

Weitere Angaben

Gewicht	18.85 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

