

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


B 84 508K4
 grafit - RAL 7024
 LED 11.9 W 1184 lm-h 4000 K
 Konverter schaltbar on/off



IP65 IK07

Scheinwerfer mit breitstreuender Lichtverteilung. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Constant Optics®. Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiss unterliegt. Halbstreuwinkel 80°/90°. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit Anschlussleitung H05RN-F 3 G 1 mm², Länge 1 m. Abmessungen: 165 x 185 x 90 mm. 5 Jahre Garantie.



h [m]	C0-C180		C90-C270		E (0°)
	D [m] 80°	D [m] 90°	D [m] 80°	D [m] 90°	
1	1.68	2.00	1.68	2.00	625
2	3.36	4.00	3.36	4.00	156
3	5.03	6.00	5.03	6.00	69
4	6.71	8.00	6.71	8.00	39
5	8.39	10.00	8.39	10.00	25

LED 4000 K 11.9 W 1184 lm-h 80°/90° / CIE Flux 70 95 100 100 100 / A60 nach DIN ...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1184 lm-h
Anschlussleistung	11.9 W
Lichtausbeute	99.5 lm-h/W
Modullichtstrom	1655 lm-c
Modulleistung	9,7 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	breitstreuend
Halbwertwinkel	80° / 90° Oval Flood
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	1.3 kg
Windangriffsfläche	0.02 m ²
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

