

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


B 84 606AK3
 silber - DB 702N
 LED 3.8 W 351 lm-h 3000 K
 Konverter schaltbar on/off



Garten- und Wegleuchte mit allseitigem Lichtaustritt und freistrahler Lichtverteilung.
 Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Mit rotationssymmetrischem Licht.
 Aluguss, Aluminium und Edelstahl, silber.
 LED-Modul, warmweiss. CRI>90.
 Konverter on/off.
 Kristallglas innen weiss.
 Leitungsverbinder für Anschlussleitung bis Ø13mm, max. 3x 2.5².
 Sockel, Stahl feuerverzinkt zum Aufschrauben auf ein Fundament.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 3.8 W 351 lm-h 274°/274° / CIE Flux 10 35 65 40 100 / C12 nach DIN 5...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	351 lm-h
Anschlussleistung	3.8 W
Lichtausbeute	59.5 lm-h/W
Modullichtstrom	565 lm-c
Modulleistung	2,9 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	allseitig
Lichtverteilung	freistrahlernd
Betriebsspannung	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 60 °C
Gewicht	3.2 kg

