



QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 84 636
 grafit - RAL 7024
 Konverter schaltbar on/off



Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Für die Verwendung im modularen LED-Pollerleuchtensystem. Ohne Tür, mit eingebautem Anschlusskasten. Zur Durchverdrahtung für 3 Kabel bis 5 x 4 mm² mit Schmelzsicherung Neozed D 01, 6 A. Notlichtversorgungsgerät mit Selbsttestfunktion. Lithium-Ionen-Akkumulator für 3 h Notbetrieb. Mit integrierter Heizung. Aluminium, Farbe Grafit. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück B 70 896. Höhe 875 mm. Durchmesser: 265 mm.

5 Jahre Garantie.

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	-
Anschlussleistung	-
Lichtausbeute	-
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	-
Lichtstromerhalt	-
Farbtemperatur	-

Weitere Angaben

Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	13.45 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

