

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 84 695K3**  
 grafit - RAL 7024  
 LED 40 W 3856 lm-h lm-h 3000 K  
 DALI-Konverter steuerbar




**IP65 IK09**

Scheinwerfer mit symmetrisch-streuer Lichtverteilung. Schutzart IP65, staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Streuende rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung. Hybrid Optics®: Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. Halbstreuwinkel 64°. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 140'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



| h [m] | D [m] 64° | E (0°) |
|-------|-----------|--------|
| 2     | 2.50      | 633    |
| 4     | 5.00      | 158    |
| 6     | 7.50      | 70     |
| 8     | 10.00     | 40     |
| 10    | 12.50     | 25     |

LED 3000 K 40 W 3856 lm-h 64° / CIE Flux 73 93 100 100 100 / A60 nach DIN 5040


**Technische Daten**

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 3856 lm-h                     |
| Anschlussleistung  | 40 W                          |
| Lichtausbeute      | 96.4 lm-h/W                   |
| Modullichtstrom    | 5145 lm-c                     |
| Modulleistung      | 36,8 W                        |
| Farbortstabilität  | -                             |
| Farbwiedergabe     | CRI > 90                      |
| Lichtstromerhalt   | L80/B50 bei 140'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur     | 3000 K                        |


**Weitere Angaben**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Lichtverteilung    | symmetrisch-streuer   |
| Halbwertwinkel     | 64 ° Very Wide Flood (> 56 °)   |
| Betriebsspannung   | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz<br>176 – 264 V DC 0 Hz  |
| Betriebstemperatur | max. 35 °C  |
| Gewicht            | 2,3 kg  |
| Zubehör            | Für diese Leuchte sind separate Zubehöerteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |






| h [m] | D [m] 64° | E (0°) |
|-------|-----------|--------|
| 2     | 2.50      | 633    |
| 4     | 5.00      | 158    |
| 6     | 7.50      | 70     |
| 8     | 10.00     | 40     |
| 10    | 12.50     | 25     |



LED 3000 K 40 W 2722 lm-h 7111M / CIE Flux 82 96 100 100 100 / A70 nach DIN 5040



| h [m] | C0-C180   |           | E (0°) |
|-------|-----------|-----------|--------|
|       | D [m] 62° | D [m] 64° |        |
| 2     | 2.40      | 2.50      | 653    |
| 4     | 4.81      | 5.00      | 163    |
| 6     | 7.21      | 7.50      | 73     |
| 8     | 9.61      | 10.00     | 41     |
| 10    | 12.02     | 12.50     | 26     |

LED 3000 K 40 W 3485 lm-h 62°/64° 71113M / CIE Flux 72 93 99 100 100 / A60 nach DIN 5040