

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 84 813K3
 grafit - RAL 7024
 LED 40.5 W 2722 lm-h 3000 K
 DALI-Konverter steuerbar




Scheinwerfer mit einstellbarer bündelnder Lichtverteilung. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Symmetrische Lichtstärkeverteilung. Veränderbarer Halbstreuwinkel zwischen 14° und 59° durch Drehregulierung der optischen Linseneinheit. Halbstreuwinkel 14/59°, Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 145'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Sicherheitsglas mattiert. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 mm². Schwenkbereich -15°/+90°. Abmessungen: 180 x 245 x 155 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



| h [m] | D [m] 15.4° | E (0°) |
|-------|-------------|--------|
| 3 | 0.81 | 1948 |
| 6 | 1.62 | 487 |
| 9 | 2.43 | 216 |
| 12 | 3.24 | 122 |
| 15 | 4.06 | 78 |

LED 3000 K 40.5 W 2722 lm-h 15.4° Spot / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 nach ...


Technische Daten

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 2722 lm-h |
| Anschlussleistung | 40.5 W |
| Lichtausbeute | 672 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 4855 lm-c |
| Modulleistung | 37,5 W |
| Farbortstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 90 |
| Lichtstromerhalt | L80/B50 bei 145'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |

Weitere Angaben


| | |
|--------------------|--|
| Lichtverteilung | einstellbar bündelnd |
| Halbwertwinkel | 15 ° Spot (11 – 16 °) – 55 ° Wide Flood (46 – 55 °) |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 35 °C |
| Gewicht | 2.55 kg |
| Windangriffsfläche | 0.03 m² |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |





| h [m] | D [m] 15.4° | E (0°) |
|-------|-------------|--------|
| 3 | 0.81 | 1948 |
| 6 | 1.62 | 487 |
| 9 | 2.43 | 216 |
| 12 | 3.24 | 122 |
| 15 | 4.06 | 78 |

LED 3000 K 40.5 W 2722 lm-h 15.4° Spot / CIE Flux 99 100 100 100 / A80 nach ...



| h [m] | D [m] 54° | E (0°) |
|-------|-----------|--------|
| 2 | 2.04 | 836 |
| 4 | 4.08 | 209 |
| 6 | 6.11 | 93 |
| 8 | 8.15 | 52 |
| 10 | 10.19 | 33 |

LED 3000 K 40.5 W 2235 lm-h 54° Flood / CIE Flux 99 100 100 100 / A80 nach ...