

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 84 834K3
 grafit - RAL 7024
 LED 23 W 2587 lm-h 3000 K
 DALI-Konverter steuerbar




IP65 IK06

Pollerleuchtenrohr mit symmetrisch-bündelnder Lichtverteilung. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse II.

Mit eingebautem Scheinwerfer. LED-Modul, warmweiss. CRI>80. Konverter. Aluguss und Aluminium, silber. Anschlusskasten 71 084 zur Durchverdrahtung, max. 2 Kabel 7x 6mm². Mit Feinsicherung T6,3A. Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament bzw. Erdstück.

5 Jahre Garantie. PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



| h [m] | D [m] 17.0° | E (0°) |
|-------|-------------|--------|
| 3 | 0.90 | 1276 |
| 6 | 1.79 | 319 |
| 9 | 2.69 | 142 |
| 12 | 3.59 | 80 |
| 15 | 4.48 | 51 |

LED 3000 K 23 W 2587 lm-h 17.0° / CIE Flux 92 100 100 100 100 / A80 nach DIN 50...

Technische Daten

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 2587 lm-h |
| Anschlussleistung | 23 W |
| Lichtausbeute | 112.5 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 3385 lm-c |
| Modulleistung | 20,4 W |
| Farbstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Lichtstromerhalt | L80/B50 bei 200'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |

Weitere Angaben

| | |
|--------------------|--|
| Lichtverteilung | symmetrisch-bündelnd |
| Halbwertwinkel | 18 ° Medium Spot (17 – 19 °) |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 276 V DC 0 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 45 °C |
| Gewicht | 13.75 kg |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

