

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 84 853K4**  
 grafit - RAL 7024  
 LED 27 W 2855 lm-h 4000 K  
 Konverter schaltbar on/off




IP65 IK07

Scheinwerfer mit streuender Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

für die Montage an Bäumen, Rohren oder Holzkonstruktionen. Streuende Lichtstärkeverteilung. Halbstreuwinkel 44°, Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektoroberfläche Reinstaluminium. Vortex Optics®. Drehbereich 360°. Schwenkbereich -80°/+80°. Anschlussfertig mit 5 m Anschlussleitung X05RN-F FEP 2 x 1 mm<sup>2</sup> + 1G2,5 mm<sup>2</sup> und Steckverbindung. Abmessungen: 140 x 285 x 55 mm.

5 Jahre Garantie.



| h [m] | C <sub>0</sub> -C <sub>180</sub> D [m] 42° | C <sub>90</sub> -C <sub>270</sub> ..... D [m] 42° | E (0°) |
|-------|--|---|--------|
| 2     | 1.54                                       | 1.54  | 1164   |
| 4     | 3.07                                       | 3.07  | 291    |
| 6     | 4.61                                       | 4.61  | 129    |
| 8     | 6.14                                       | 6.14  | 73     |
| 10    | 7.68                                       | 7.68  | 47     |

LED 4000 K 27 W 2855 lm-h 42°/42° / CIE Flux 94 99 100 100 100 / A80 nach DIN ...

**Technische Daten**

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 2855 lm-h                     |
| Anschlussleistung  | 27 W                          |
| Lichtausbeute      | 105,7 lm-h/W                  |
| Modullichtstrom    | 4320 lm-c                     |
| Modulleistung      | 23,9 W                        |
| Farbortstabilität  | -                             |
| Farbwiedergabe     | CRI > 80                      |
| Lichtstromerhalt   | L90/B50 bei 200'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur     | 4000 K                        |

**Weitere Angaben**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Lichtverteilung    | streuend   |
| Halbwertwinkel     | 44 ° Flood (33 – 45 °)   |
| Betriebsspannung   | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz  |
| Betriebstemperatur | max. 40 °C   |
| Gewicht            | 2,4 kg   |
| Zubehör            | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

