

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 84 918K3
 grafit - RAL 7024
 LED 2.9 W 30 mA 245 lm-h 3000 K
 Konverter schaltbar on/off




IP65 IK06

Gartenleuchte mit freistrahler Lichtverteilung. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Freistrahlenes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 50/60 Hz. Schutzart IP 65. Gehäuse und Erdspeiss aus Kunststoff (Polyamid), glasfaserverstärkt, Farbe Grafit. Mundgeblasenes Opalglas mit Gewinde. Anschlussfertig mit 5 m Anschlussleitung X05RN-F FEP 2 x 1 mm² + 1G2,5 mm² und Steckverbindung. Leuchtendurchmesser 150 mm, Höhe 260 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 2.9 W 245 lm-h / CIE Flux 21 45 71 46 100 / C12 nach DIN 5040

Technische Daten

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 245 lm-h |
| Anschlussleistung | 2.9 W |
| Lichtausbeute | 94.2 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 295 lm-c |
| Modulleistung | 1,9 W |
| Farbortstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Lichtstromerhalt | L90/B50 bei 200'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |

Weitere Angaben

| | |
|--------------------|--|
| Lichtverteilung | freistrahlernd |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 55 °C |
| Gewicht | 1.2 kg |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

