

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 84 920K3
 grafit - RAL 7024
 LED 2.9 W 30 mA 186 lm-h 3000 K
 Konverter schaltbar on/off




IP65 IK06

Gartenleuchte mit freistrahler Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Freistrahlenes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 50/60 Hz. Schutzart IP 65. Gehäuse und Erdspeiss aus Kunststoff (Polyamid), glasfaserverstärkt, Farbe Grafit. Mundgeblasenes Opalglas mit Gewinde. Anschlussfertig mit 5 m Anschlussleitung X05RN-F FEP 2 x 1 mm² + 1G2,5 mm² und Steckverbindung. Leuchtendurchmesser 65 mm, Höhe 270 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 2.9 W 186 lm-h / CIE Flux 13 37 66 50 100 / C11 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	186 lm-h
Anschlussleistung	2.9 W
Lichtausbeute	71.5 lm-h/W
Modullichtstrom	295 lm-c
Modulleistung	1,9 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahlernd
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 55 °C
Gewicht	1.05 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

